

# ALFIX®

Ansvarlig styrke

RIGTIGE MURERE  
BRUGER ALFIX!

# 4 stærke

Maling på  
faste underlag

Puds på  
faste underlag

Puds på  
isolering

Puds på sokler

## Holdbare danske facadeløsninger

Alfix tilbyder med DuraPuds og DuraDec serien en række stærke og holdbare løsninger, enten med indfarvet pudsoverflade eller med maling.



# 4 stærke til vægge og facader

## Puds på faste underlag

### Alfix DuraPuds 700 serien

Faste underlag af eksempelvis blødstrøgne tegl og maskinsten:

#### **DuraPuds 710**

En stærk hæfte-, armerings- og tyndpuds – også på kalksandsten. Anvendes som underlag for slutpuds eller som færdig overflade. Leveres som cementgrå eller indfarvet hvid.

#### **DuraPuds 703**

Indfarvet vandskurings- og filtsepuds. Velegnet som slutpuds. Leveres i cementgrå eller indfarvet hvid.



## Puds på sokler

### Alfix DuraPuds 600 serien

Sokler kræver en særlig vandafvisende og fleksibel pudstype grundet opstigende fugt fra jorden:

#### **DuraPuds 615**

En vandafvisende sokkelpuds til pudsning på beton, leca, mursten og EPS/XPS.

DuraPuds 615 kan stå alene eller males.



## Puds på isolering

### Alfix DuraPuds 800 serien

At pudse på isolering kræver et komplet facadepudssystem med de helt rigtige og fleksible pudsprodukter.

#### **DuraPuds 830**

Fleksibel og let facadeklæber til opklæbning af facadeisolering.

#### **DuraPuds 810**

Fleksibel fiberpuds til grund- og armeringspudsning på kritiske underlag. Kræver slutpuds.

#### **DuraPuds 804**

Fleksibel struktur- og filtsepuds. Anvendes som slutpuds på Alfix facadepudssystem.

#### **DuraPuds 800 SR TOPKVALITET**

Færdigblandet facadepuds på basis af silikoneharpiks, som er modstandsdygtig over for alger og snavs. Anvendes som slutpuds på Alfix facadepudssystem.

Leveres i hvid i 15 kg plastspand. Fås i 21 flotte standardfarver.



## Maling på faste underlag

### Alfix DuraDec serien

#### **DuraDec cementmaling**

Cementbaseret maling til malerbehandling af mineralske underlag som tegl, letklinkerbeton, beton, puds m.v. Velegnet til vandskuret murværk. Indeholder 2 x 5 kg poser.

DuraDec cementmaling leveres i hvid, grå og skagengul.

#### **DuraDec 8000 SR TOPKVALITET**

Facademaling på basis af silikoneharpiks til beton, afhærdet silikat og pudsede facadekonstruktioner, samt tidligere malede overflader.

Med silikoneharpiks opnås en stærk afslutning på facaden, som er modstandsdygtig over for alger og snavs.

Leveres i hvid i 9 liter plastspand. Fås i 22 flotte standardfarver.



## VIDSTE DU?

- **DuraPuds** er sammensat af *Durability* og *Puds*
- **DuraDec** er sammensat af *Durability* og *Decoration*

*Durability* → Holdbarhed



Dansk produktion & familieeje siden 1963

**ALFIX**<sup>®</sup>  
Ansvarlig styrke