

SVANEMÆRKET FLISEKLÆBER MED EKSTRA LANG RÆKKEEVNE



Effektiv 'letvægts'-fliseklæber

- Støvreduceret
- Lang rækkeevne - 15 kg rækker lige så langt pr. m² som 18-25 kg traditionel fliseklæber
- Effektiv påføring - ekstra ståfast, smidig og let konsistens
- Velegnet til storformat op til 600 x 600 mm
- Særlig velegnet til væg
- Godkendt til vådrum og velegnet til gulvvarme
- Svanemærket og DGNB egnet



Alfix LetFix Plus, 15 kg
Flexibel fliseklæber

Murerne udtaler

- "Rigtig godt hæng på væg"
- "God åbentid - man kan påføre klæb på et større areal"
- "Meget smidig og let påføring"
- "Super lækker at arbejde med"
- "Man kan have en stor mængde klæb på tandspartlen"



**INDEN- OG UDENDØRS
ANVENDELSE**

**VANDFORBRUG
8,1 - 9,0 LITER PR. 15 KG POSE**

**VELEGNET TIL FLISEFORMAT
OP TIL 600 X 600 MM**

Alfix LetFix Plus, 15 kg
Fleksibel fliseklæber



Enhed	Varenr.	DB-nr.
15 kg	1751	2345922



PLUS = Mere miljøhensyn, et plus for den ansvarlige omstilling i byggeriet

Miljømæssige fordele



Alfix LetFix Plus leveres i FSC®-mærket papirpose (FSC® N003719) med ny type fugtbeskyttende inderfolie lavet af 100% genbrugsplast.



Alfix LetFix Plus er optimeret med innovativ råvareteknologi og materiale-sammensætning, herunder anvendelse af biobaseret polymer-kunststof og naturligt letfyldstof.

Færre kilo til samme antal kvadratmeter giver ressourcebesparelser i alle led fra råvareleverandør til byggeplads.

Alfix LetFix Plus er støvreduceret med en ny teknik, som reducerer forbruget af den ellers anvendte olie med mere end 90%.

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,35 kg/liter oprørt med vand
Åbentid	20 - 30 minutter
Anvendelsestid	Ca. 4-5 timer ved +20°C
Gangbar/fugning	Efter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 7 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton	1,0 - 2,0 N/mm ²
Klassificering	C2 TE S1
Lagring	Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage



5097 0049

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke