

# ALFIX®

Ansvarlig styrke

NYHED

## DANSK FACADESYSTEM

PÅ VENTILEREDE FACADEPLADER



Alfix tilbyder et enkelt og robust facadesystem til ventilerede facader, hvor den pudsbærende facadeplade er cementbaseret.

- Den samlede facadetykkelse minimeres med en let facadekonstruktion.
- Facaden er robust imod slag og stød fra f.eks. cykler, affaldscontainere, boldspil m.m.
- Skader på den yderste facadeplade vil ikke medføre fugt i den bagvedliggende konstruktion pga. 2-trinløsning.



**Alfix DuraPuds 804**  
Fleksibel struktur- og filtsepuds



**Alfix DuraDec 8000 SR**  
Silikoneharpiks-baseret facademaling



**D K**

Dansk produktion &  
familieejede siden 1963

[alfix.com](http://alfix.com)

## SYSTEM



Netarmeret puds på ventilerede facadeplader

### VENTILERET 2-TRINSLØSNING

- A. Isolering
- B. Vindspærre - diffusionsåben
- C. Afstandsliste
- D. Snefangsrør

#### 1. Underlag - let konstruktion

Underlag som let konstruktion med cementbaserede facadeplader f.eks. Fermacell PowerPanel H<sub>2</sub>O.

#### 2. Netarmeret grundpuds

Udføres med Alfix DuraPuds 804 i 4 mm lagtykkelse og ilagt Alfix Armeringsnet 4x4 mm i overfladen.

#### 3. Slutpuds

Udføres med Alfix DuraPuds 804 i 2 mm lagtykkelse.

#### Efterbehandling med facademaling

Efterbehandling udføres med Alfix DuraDec 8000 SR, silikoneharpiksbaseret facademaling. Hermed opnås en flot og stærk afslutning på facaden, som bliver modstandsdygtig overfor alger og snavs.

**NB!** Mørke farvetoner med lysrefleksion under 20% kan normalt ikke anbefales på grund af for store temperaturvariationer.

#### Alfix DuraPuds 804

Fleksibel struktur- og filtsepuds



#### Alfix Armeringsnet

Glasfibernet til armering



#### Alfix DuraDec 8000 SR

Silikoneharpiks-baseret facademaling  
Leveres i 22 farver.



**ALFIX**<sup>®</sup>  
Ansvarlig styrke