


Ydeevnedeklaration

iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

DoP / Declaration of Performance																						
DK	Ydeevnedeklaration																					
NO	Ytelseserklæring																					
SE	Prestandadeklaration																					
Nr. 7																						
1	Produkt Alfix CombiFix																					
2	Varetypens unikke identifikationskode Se produktnavn og datomærkning på emballagen.																					
3	Anvendelse Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.																					
4	Fabrikantens navn og adresse Alfix A/S, H.C. Ørsteds Vej 11-13, DK-6000 Kolding, www.alfix.com																					
5	Bemyndiget repræsentant -																					
6	System til vurdering og kontrol System 3																					
7	Notificeret organ til harmoniseret standard Førstegangsprøvning: MPA NRW (rapport nr. 220003197-04) udførte i 2004 de indledende afprøvninger efter EN 12004 efter system 3 og udstedte følgende klassificering: C2 E.																					
8	Notificeret organ til europæisk teknisk vurdering -																					
9	Deklareret ydeevne <p style="text-align: center;">C2 E</p> <table border="1"><thead><tr><th>Egenskaber</th><th>Ydeevne</th><th>Harmoniseret standard</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandklasse</td><td>NPD*</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter tør lagring</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter vand lagring</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter varme lagring</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring</td><td>≥ 1,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td colspan="3">*NPD = No Performance Determined</td></tr></tbody></table>	Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard	Brandklasse	NPD*	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter tør lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter vand lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter varme lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	*NPD = No Performance Determined		
Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard																				
Brandklasse	NPD*	EN 12004:2007+A1:2012																				
Vedhæftningsstyrke efter tør lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																				
Vedhæftningsstyrke efter vand lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																				
Vedhæftningsstyrke efter varme lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																				
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																				
*NPD = No Performance Determined																						
10	Deklaration Ydeevne af den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  _____ Allan Nielsen, Teknisk Chef Kolding, 30-04-2013																					