

Tilbehør til bruk i forbindelse med sparkling og støping med Alfix PlaneMix.**Alfix GulvKantbånd**

Til avgrensning og oppdeling av gulvflater samt til begrensning ved døråpninger m.v., brukes kantbånd i form av selvklebende polyetherskumlister med dekkfolie.

Dimensjon: 15 x 15 mm (Alfix vn. 8501)

Dimensjon: 30 x 30 mm (Alfix vn. 8502)

Lengde: 2 m

**Alfix VeggKantbånd m/fot**

For forebygging mot vedheft til vegger, etc., brukes kantbånd i form av selvklebende polyetherskumlister med dekkfolie.

Brukes ved lagtykkelse større enn 5 mm.

Dimensjon: 5 x 50 mm (Alfix vn. 8545)

Lengde: 20 m

**Alfix Armeringsfibre**

Til tilsetning i sparkelmasse, 0,25 kg armeringsfibre pr. 25 kg PlaneMix sparkelmasse.

Brukes hvor underlaget krever at PlaneMix sparkelmassen armeres, f.eks. underlag som mangler den fornødne stabilitet eller som har forskjellig overflate.

Nedsetter ikke PlaneMix's flyteegenskaper.

Fiberlengde: 4 - 14 mm

Fiberdiameter: 14 µm

Pose med 0,25 kg

(Alfix vn. 8504)

**Alfix CEN-ring**

Til måling av sparkelmassens flyteevne etter EN Standard 12706.

For å sikre optimale forarbeidnings- og flyteegenskaper er det viktig at vanddoseringen er korrekt. For høy vanntilsetning vil medføre risiko for at massen skiller og for sementslam på den ferdige overflaten.

(Alfix vn. 8508)

Test utføres på glatt overflate, f.eks. kunststoffplate 20 x 20 cm.

(Alfix vn. 8509)

**Alfix Kotemål**

til sparkling av plane gulv i korrekt høyde.

Kotemål plasseres med innbyrdes avstand på 1,0 – 1,5 m.

Kotehøyde: maks 70 mm


(Alfix vn. 8540)



Alfix Blandekar i Polyethylen.

Volum:

- 20 liter (Alfix vn. 8522),
- 30 liter (Alfix vn. 8521)
- 75 liter (Alfix vn. 8520)



Alfix Tannsparkel

til fordeling av PlaneMix sparkelmasse.

Lengde: 600 mm, 6 x 6 mm tanning
(Alfix vn. 8114)



Alfix Piggrull

til fordeling, planering og utlufting av PlaneMix sparkelmasser.

Kan monteres på teleskopskaft ved hjelp av adapter.

Bredde: 500 mm – Ø 21 mm eller Ø 31 mm (Alfix vn. 8512) (Alfix vn. 8513)

Henvisninger

Plane underlag- støping og sparkling med PlaneMix

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com.