



- Skånsomt, surt resemiddel med stor kalk- og smussopløsende effekt
- Angriper ikke krom eller rustfritt stål
- Fjerner sementslør fra nye fliser
- Velegnet til sanitære områder

Produkt

Fosforsyrebasert rengjøringsmiddel med vaskeaktive stoffer.
Til rengjøring av især sanitære områder.

Forbruk

1 liter pr. 20 - 40 m²

Emballasje

1 og 2½ liter dunker.

Bruksområder

Til fjerning av kalk og sementslør på f.eks. fliser, klinker, mosaikk, vinyl og rustfritt stål.
Kan IKKE brukes på marmor og emalje.

Forbehandling

Hvis det er tvil om overflatens syrefasthet foretas alltid en prøve på et mindre synlig sted.

Bruksanvisning

Overflaten forvannes med rent vann.

Alfix Rensevæske fortynnes med vann i forholdet 1:5 - 1:10.

Oppløsningen påføres med svamp. Unngå rennestriper.

Etter en virkningstid på 5-10 minutter skures overflaten, og det ettervaskes med rent vann.

Avrensning av fugeslør foretas tidligst 24 - 48 timer etter fugearbeidets avslutning.

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengjøring og pleje med Alfix"
HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.
For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

pH-verdi	ca. 1,0
	10 % oppløsning: ca. 2,0
Lagringstid	Min. 12 måneder ved +20 °C
	Oppbevares frostfritt

