



- Daglig bruk forebygger dannelse av kalkavleiringer
- Tørker flekkfritt opp - gjør avtørring unødvendig
- Ideell til marmor, emaljerte badekar og lignende
- Meget drøy i bruk

Produkt

Universelt rengjøringsmiddel til alle vaskbare overflater og gjenstander.

Forbruk

I sprayflaske: 1 lokk til 2 liter vann.

Normal avvasking: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vann.

Emballasje

1 liter dunker.

Bruksområder

Fjerner såpe og smuss på f.eks. keramikk- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerte badekar. Hyppig bruk sikrer at det ikke oppbygges kalkavleiringer på overflaten.

Er særlig egnet til sarte overflater som ikke tåler sure midler.

Bruksanvisning

Alfix marmor- og keramikkvask kan med fordel brukes i sprayflaske. Dosering: 1 lokk til 2 liter vann.

Sprayes på overflaten i f.eks. dusjniser etter dusjing. Etter en kort virkningstid skylles det etter med rent vann.

Ved normal avvasking tilsettes Alfix Marmor- og keramikkvask i forholdet 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vann.

Overflaten såpes inn med børste eller skuresvamp. Etter en virketid på 5 -10 minutter avvaskes med rent vann.

Avprøvnings

Er godkjent av det danske Veterinærdirektoratet til bruk i de kjøttvarevirksomhetene som Ministeriet for fødevarer, landbruk og fiskeri har autorisert, på betingelse av at bruksanvisningen følges.

Det er ikke tatt stilling til den teknologiske effekten.

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengøring og pleje med Alfix"

HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

pH-verdi ca. 11,0

Lagringstid Min. 12 måneder ved +20 °C

Oppbevares frostfritt

