


FLEKSIBELT FLISLIM

ALFIX PROFIX PLUS

NYHET!

CO₂ redusert flislim

- Svanemerket og DGNB egnet
- Lagtykkelse opp til 10 mm
- Velegnet til storformat opp til 1200 x 1200 mm
- Støvredusert
- Innen- og utendørs bruk på gulv og vegg
- Lavt forbruk
- Lettflytende konsistens til gulv
- Hurtig styrkeutvikling
- Godkjent til våtrom og egnet for gulvvarme



Alfix ProFix Plus, 18 kg
Flexibelt flislim

Murerne uttaler

- "Et PLUS å kunne redusere CO₂ påvirkningen med dette nye produktet"
- "Der oppleves mindre motstand i produktet samt en enklere og smidig påføring"
- "Mindre søl av mørtelklatter på grunn av en bra sammenhengende konsistens"
- "Den er lettere å styre med tannsparkelen. Mørtelribbene står perfekt etter påføring"
- "ProFix Plus har litt mer bøttestid og danner mindre skinn"
- "Tidlig styrke"



**INNEN- OG UTENDØRS
BRUK**

**VANDFORBRUK
5,0 - 6,5 LITER PR. 18 KG SEKK**

**EGNET FOR FLISFORMAT
OPP TIL 1200 X 1200 MM**

Alfix ProFix Plus, 18 kg Fleksibelt flislim



Enhet	Varenr.	DB-nr.
18 kg	1750	2293328

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,4 kg/liter opprørt med vann
Åpentid	20 - 30 minutter
Anvendelsestid	Ca. 4 timer ved +20°C
Gangbar/fuging	Etter 12 - 18 timer ved +20°C Etter 24 - 48 timer ved +10°C
Fullt belastbar	Etter 7 døgn ved +20°C
Trekkstyrke, betong	1,0 - 2,0 N/mm ²
Klassifisering	C2 E S1
Lagring	Min. 12 måneder ved tørr oppbevaring i uåpnet emballasje

Miljømessige fordele



ProFix Plus leveres i FSC®-merket papirsekk (FSC® N003719) med NY TYPE fuktbeskyttende innerfolie lavet av 100% resirkulert plast.



Inneholder blant annet CO₂-redusert FUTURECEM™ fra Aalborg Portland.



ProFix Plus er som CO₂ redusert flislim et PLUS for den grønne omstilling i byggebransjen