

ALFIX®

Ansvarig styrka



KAKEL OCH FOGAR

RENGÖRING OCH SKÖTSEL MED ALFIX



Som tillverkare av fästmassa och fogmassa vill vi gärna säkerställa att du blir så nöjd som möjligt med våra produkter.

Därför ger vi dessa tips om rengöring och underhåll av kakel och kakelfogar.



Rengöring av kalk- och cementrester

Surt rengöringsmedel för att avlägsna kalk- och cementrester från t.ex. kakel, klinkers och mosaik samt för rengöring av sanitetsområden. Alfix Klinkerrent förtunnas med rent vatten i förhållandet 1:5 - 1:10. Ytan förbehandlas med rent vatten och sedan påförs lösningen med svamp. Efter en verkningstid på 5 - 10 minuter skuras ytskiktet, och eftersköljs därefter med rent vatten. Ev. neutralisering av överskottssyra kan göras med ett alkaliskt rengöringsmedel som t.ex. Alfix Grundrent.
OBS: Gör först ett test med lösningen innan du sätter igång rengöringen på allvar. En del ytbeläggningar, bl.a. marmor och emalj, tål inte syror.



Alfix Klinkerrent

Rengöring av fogrester

Pulverbaserat surt rengöringsmedel för att ta bort kalk, rost och cementrester efter fogning av t.ex. keramiska plattor, klinkers, tegel, granit osv. Alfix Syr a' löses i vatten i förhållandet 1:6 - 1:20, beroende på hur förorenad ytan är. Ytan blöts med rikligt med rent vatten, sedan påförs lösningen och bearbetas med en plastskursvamp. Efter att lösningen fått verka en kort stund tvättas ytan av med rent vatten.
OBS: Gör först ett test med lösningen innan du sätter igång rengöringen på allvar. En del ytbeläggningar, bl.a. marmor och emalj, tål inte syror.



Alfix Syr a'

Grundrengöring

Alkaliskt grundrengöringsmedel för avfettning och rensning av äldre ytor före behandling med t.ex. nya kakel eller puts samt för slutrengöring i samband med nybyggnationer. Alfix Grundrent späds med rent vatten i förhållandet 1:10. Tvättvattnet påförs ytan i rikliga mängder. Efter en verkningstid på ca 10 minuter skuras plattorna med en borste eller skurmatta av nylon och eftersköljs med rent vatten. Processen görs om till plattor och fogar är rena.



Alfix Grundrent

Daglig vård

Kombinerat rengörande och vårdande medel som innehåller vax som rengör och vårdar i ett arbetsmoment för ytor där man önskar en smutsavvisande yta med silkesmatt utseende. Lämpligt för porfyllning av tegel och natursten, ger mer djup och framhäver de naturliga färgerna. Alfix Golvtvätt tillsätts i tvättvattnet, 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten. Vid första porfyllningen krävs en kraftigare koncentration golvskötsel. Tillsätts vatten i koncentration 1:5 till 1:10 och tvätta in blandningen i ytan.
Ska inte eftersköljas med rent vatten! Vill man ha en glansigare yta (halvblank) kan den torra ytan efterpoleras.



Alfix Golvtvätt

Daglig rengöring

Alkaliskt rengöringsmedel utan vax för regelbunden tvätt och vård av plattor av t.ex. marmor och porcelanatoplattor/granitkeramik. Vid regelbunden användning i våta rum byggs kalkavlagringar upp på ytan. Kan användas på alla keramiska ytor. Alfix Marmor- och keramiktvätt tillsätts i tvättvattnet, 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten. Ytan behandlas med borste eller skursvamp. Låt rengöringen sitta kvar i 5 - 10 minuter och tvätta sedan av med rent vatten. Alfix Marmor- och keramiktvätt kan också användas i sprayflaska eller liknande: Tillsätt 1 full kapsyl till 2 liter vatten. Spraya på t.ex. ytor i duschkabiner, på sanitetsporslin och blandare. Efter en kort stund eftersköljes med rent vatten.



Alfix Marmor- och keramiktvätt

Användning

Användning	Handverkar rengöring	Porfyllning Försegling	Grund- och periodrengöring	Daglig rengöring
Glaserade kakel Mosaik, syrafasta porcelanatoplattor/granitkeramik	Alfix Syr a' Alfix Grundrent		Alfix Grundrent Alfix Klinkerrent	Alfix Marmor- och keramiktvätt
Glaserade klinkers - vattenupptagning upp till 6%	Alfix Syr a' Alfix Grundrent		Alfix Grundrent Alfix Klinkerrent	Alfix Marmor- och keramiktvätt
Hårdbrända oglaserade matta klinkers	Alfix Syr a' Alfix Grundrent		Alfix Grundrent Alfix Klinkerrent	Alfix Marmor- och keramiktvätt Alfix Golvtvätt
Matta, oglaserade, porösa klinkers	Alfix Syr a'			
Tegel - vattenupptagning över 6%	Alfix Grundrent	Alfix Golvtvätt	Alfix Grundrent	Alfix Golvtvätt
Opolerad marmor Skiffer Natursten	Alfix Grundrent Alfix Marmor- och keramiktvätt	Alfix Golvtvätt	Alfix Grundrent	Alfix Marmor- och keramiktvätt Alfix Golvtvätt
Marmorsplit / Polerad marmor / Skiffer / Natursten / Terrazzo	Alfix Grundrent Alfix Marmor- och keramiktvätt	Alfix Golvtvätt	Alfix Grundrent	Alfix Marmor- och keramiktvätt Alfix Golvtvätt

09-2017



Dansk produktion
Familjägad sedan 1963

ALFIX[®]
Ansvarig styrka