

Tillbehör för användning i samband med flytspackel och slip-sats.**Alfix GolvKantband**

Till avgränsning och uppdelning av golvytor samt till begränsning vid dörröppningar m.m. används kantband i form av självhäftande polyeterskumlister med täckfolie.

Dimensioner: 15 x 15 mm.

Dimensioner: 30 x 30 mm.

Längd: 2 m.

**Väggkantband m/sula**

Självhäftande polyeterskumlist

Används för att undvika oönskad vidhäftning till vägg, när det flytspacklas över 5 mm. tjockt. Används också förbyggande mot ljudbroar vid steg ljuddämpning med Alfix PS 3 Acoustic, recycled.

Dimension: 5 x 50 mm - Längd : 20 m

**Alfix Armeringsfibre**

För tillsättning i spackelmassa användas 0,25 kg armeringsfibre pr. 25 kg säck PlaneMix.

Alfix Armeringsfibre användas där det finns behov för extra förstärkning.

Försämrar inte flytförmåga märkbart.

Fiberlängd: 4 - 14 mm

Fiberdiameter: 14 µm

Påsa med 0,25 kg

**Alfix CEN-ring**

Till mätning av spackelmassans flytförmåga enligt EN Standard 12706.

För att säkerställa den optimala bearbetning och flytförmåga är det viktigt att tillsätta rätta vattenmängd.

För mycket vatten ger risk för ballast separation och slam i den färdiga ytan.

Test utförs på slät, icke sugande yta, t.ex. plastskiva 20x20 cm

**Alfix Höjdmått**

För kontroll av flytspackling i rätta höjd

Alfix Höjdmått placeras med jämnt avstånd på 1,0 – 1,5 m

Höjd max 70 mm.




Alfix Blandekar i Polyethylen

Volumen:

- 20 liter (Alfix vn. 8522),

- 30 liter (Alfix vn. 8521)

- 75 liter (Alfix vn. 8520)



Alfix tandad golvspackel

För utjämning av Alfix PlaneMix flytspackel.

Längd: 600mm, 6x6 tänder

(Alfix varu nr. 8114)



Alfix Piggroller med stänkskärm

För utjämning, avjämning och avluftning av Alfix PlaneMix flytspackel.

Kan monteras på teleskopskaft med adapter

Bredd: 500 mm Ø 21 eller 31 mm

(Alfix varu nr. 8512) (Alfix varu nr. 8513)

Hänvisningar

Plana underlag: Gjutning och spackling med PlaneMix

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com