



- Lättarbetat, surt rengöringsmedel
- Avlägsnar kalk, rost och cementslam
- Avger inga korroderande ångor
- Lämpligt till användning på tegelväggar och golv inomhus i stället för saltsyra.

Produkt

Specialrengöringsmedel i pulverform med syrainnhål.
Kan användas på alla syrabeständiga ytor.

Åtgång

1 kg till 25 - 50 m²

Förpackning

1 kg och 5 kg plasthink.

Användning

För borttagning av kalkutfällningar och cementslam efter fogning av till exempel kakel, klinker, tegel, granit m.m.

Får ICKE användas på icke syrafasta material som till exempel marmor och emaljerade ytor.

Bruksanvisning

Alfix Syr a' löses i vatten i förhållandet 1:6 - 1:20 beroende på ytans nedsmutsning.
Ytan förvattnas med rent vatten. Lösningen påføres därefter på en mindre yta i taget och om så anses erforderligt, skrubbas ytan med en tvättsvamp. Efter en kort verkningstid sköljs ytan grundigt med rent vatten.
Svagt sugande klinker och kakel avsyras 1-2 dygn efter fogning.
Tegel och andra sugande material syratvättas först när man övertygat sig om, att fogen inte löses och urtvättas.

OBS!

Gör först ett prov med den tilltänkta lösningen. Vissa beläggningar kan ändra färg.

Hänvisningar

Alfix Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

pH-värde	Ca 10% lösning: Ca 1,0 Ca 1% lösning: Ca 1,4
Lagringstid	Förvaras frostfritt. Obegränsad i sluten förpackning

