

CE Klassifikation - Fästmassor



 CombiFix	C2 E
 CombiQuickFix	C2 FE S1
 LetFix	C2 TE S1
 LetFix less dust	C2 TE S1
 LetFix Universal	C2 TE S1
 NormalFix	C1 E
 ProFix	C2 E S1
 ReadyFlex	D2 E

Hur läses en klassifikation?

Första bokstaven anger produkttyp och kan vara antingen C, D eller R:

C = cementbaserad produkt
D = dispersionsprodukt
R = reaktionsprodukt

Andra nummer anger produktklass och draghållfasthet kan antingen vara 1 eller 2, beroende på produktets fästformåga:

Klass 1 skall vara >0,5 N/mm² under alla test förhållande.

Klass 2 skall vara >1,0 N/mm² under alla test förhållande.

Tredje, fjärde och femte bokstaven anger produkttegenskaper och kan vara E, F, T eller S:

E = Extended = extra öppentid (≥ 0,5 N/mm² för kakel monterat efter min. 30 min.)

F = Fast = snabbhärdande (≥ 0,5 N/mm² efter max 6 timmar)

T = Slip resistance = bärförmåga/häng (≤0,5 mm)

S = Elasticitet
S1 elasticitet ≥ 2,5 mm < 5 mm
S2 elasticitet ≥ 5 mm

alfix.com